


エキスパンドメタル


J I S 呼 称	メッシュ寸法mm		ストランド寸法mm		重 量 kg m ²	標準寸法L×S(mm)		重量(kg/枚)
	SW	LW	T	W		914×1829	1219×2438	
X G 11	34	135.4	4.5	7.0	14.5	24.2	43.1	67.4
X G 12	34	135.4	6.0	7.0	19.4	32.4	57.7	90.1
X G 13	34	135.4	6.0	9.0	24.9	41.6	74.0	116
X G 14	34	135.4	8.0	9.0	33.2	55.5	98.7	154
X G 21	36	101.6	4.5	7.0	13.7	22.9	40.7	63.6
X G 22	36	101.6	6.0	7.0	18.3	30.6	54.4	85.0
X G 23	36	101.6	6.0	9.0	23.6	39.5	70.1	110
X G 24	36	101.6	8.0	9.0	31.4	52.5	93.3	146
X S 31	12	30.5	1.2	1.5	2.36	3.95	7.01	
X S 32	12	30.5	1.6	2.0	4.19	7.01	12.5	
X S 33	12	30.5	2.3	3.0	9.03	15.1	26.8	
X S 41	22	50.8	1.6	2.0	2.28	3.81	6.78	
X S 42	22	50.8	2.3	2.5	4.10	6.86	12.2	
X S 43	22	50.8	3.2	3.5	8.00	13.4	23.8	
X S 61	34	76.2	2.3	3.0	3.19	5.33	9.48	
X S 62	34	76.2	3.2	4.0	5.91	9.88	17.6	
X S 63	34	76.2	4.5	5.0	10.4	17.4	30.9	48.3

下図のようにメッシュ方向により2種類あります。用途により御指定願います。



ソロパン目

{ Sタイプ標準品
但し、XS63を除く }



タタミ目

{ Gタイプ標準品
及び、XS63標準品 }